

Zweipunkt-Lagerung

Lagerung
10.800



VORTEILE

- einfache, verschleißarme Bewegrlagerung
- Beweg- und Spritzrohrlagerung sind ein kompaktes System
- einfache, schnelle Montage/Demontage der Antriebseinheit
- einfache Wartung
- verschiedene Montagepositionen möglich
- verschiedene Antriebsvarianten wählbar
- Austausch vorhandener Bewegersysteme möglich



PRINZIP UND AUFBAU

- Zweipunkt-Lagerung mit beidseitigem Kipp- und Schwenkelement
- Verschleißarme Gleitelemente mit Notlaufeigenschaft
- Robuste Drehmomentstütze zur optimalen Entlastung des Antriebes
- Modulares System zum einfachen Austausch der Antriebsvarianten
- Schaltfahne und Halterung für Näherungsschalter zur Laufüberwachung²⁾



TECHNISCHE DATEN

Material Edelstahl 1.4404/1.4571

1) Bitte sprechen Sie Ihren Vertriebskontakt an, um die Schnittstellen abzustimmen, 2) falls für die Antriebseinheit erforderlich, 3) Für die unten nicht aufgeführten Versionen kann für einen Austausch das Standardlager 10.800 verwendet werden.

VERSIONEN: **10.800** → Standard

Sonderversionen für den Austausch von Lagerungen mit Baujahr vor 2010 (Bronze)^{1) 3)}:

10.801 → Antriebseinheit 10.170S oder 10.0170

10.802 → Antriebseinheit 10.191S, 10.0191 oder 10.0192 (10.191/10.691). Größe 2" bis 4"

10.802 5"/6" → Antriebseinheit 10.191S, 10.0191 oder 10.0192 (10.191/10.691). Größe 5" bis 6"

10.800 5"/6" → Alle anderen Antriebseinheiten in Größe 5" bis 6"