

Einsteckhülsen

für Kunststoffrohre

Bei der Montage von Kunststoffrohren mit dem \varnothing 4 x 0,85 mm und 6 x 1,25 mm zwingend notwendig.



Art.-Nr.	Material	Rohr- \varnothing [mm]	\varnothing [mm]
EH4M	Messing	4 x 0,85	2,3
EH6M		6 x 1,25	3,5
EH8M		8 x 1,25	5,4
EH10M		10 x 1,50	7

Anschlussstücke

Mit zylindrischem Gewinde (Abdichtung durch Flachdichtring nach DIN 7603)



Art.-Nr.	Material	Rohr- \varnothing [mm]	G1*	G2*
404-006	Stahl Oberfläche verzinkt	4	M10 x 1	M8 x 1
404-162		4	M12 x 1	M8 x 1
406-158		6	M8 x 1	M10 x 1
406-162		6	M12 x 1	M10 x 1
301-005		6	M14 x 1,5	M10 x 1
408-004		8	M10 x 1	M14 x 1,5
408-162		8	M12 x 1	M14 x 1,5
410-162		10	M12 x 1	M16 x 1,5
410-164		10	M14 x 1,5	M16 x 1,5

* G1 = Außengewinde
G2 = Innengewinde

Verschlusschrauben mit NBR Profildichtring

DIN 2353 bzw. ISO 8434-1



Art.-Nr.	Material	Gewinde	Gewindelänge [mm]
VSM101WDCF	Stahl Oberfläche Chrom(VI)-frei galvanisiert	M10 x 1	8
VSG18WDCF		G1/8"	8

Verschlusschrauben mit Kupfer Flachdichtring

DIN 7603



Art.-Nr.	Material	Gewinde	Gewindelänge [mm]
404-011	Stahl, Oberfläche verzinkt	M8 x 1	5,5
406-011		M10 x 1	7
408-211		M12 x 1	7
408-011		M14 x 1,6	7
410-011		M16 x 1,5	8