

TestPower EP601



Druckprüfaggregat EP601 in Schutz- und Transportrahmen. Stationär in Ex-Ausführung



	EP601 W/100	EP601 D/160 Ex	EP601 D/200
Antriebsleistung Aggregat	1,5 kW	3 kW	3 kW
Prüfdruck max.	100 bar	160 bar	200 bar
Fördermenge max.	5 l/min bei 5 bar 5 l/min bei 100 bar	5 l/min bei 5 bar 5 l/min bei 160 bar	5 l/min bei 5 bar 5 l/min bei 200 bar
Gewicht	37 kg	59 kg	44 kg
Abmessungen (LxBxH)	775 x 400 x 350 mm	775 x 400 x 350 mm	775 x 400 x 350 mm

TestPower EP602



Fahrbares Druckprüfaggregat EP602

Die Baureihe der elektrobetriebenen Druckprüfaggregate bietet ein breites Spektrum an Einsatzbereichen. Die Aggregate dienen zur Prüfung der Dichtigkeit aller Arten von Bauteilen, Rohrleitungen, Kesseln, Zylindern und Installationen unter Druck. Universeller Einsatz in der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinkler-Installation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel-, Druckbehälter- und Armaturenbau. Die robusten und zuverlässigen Aggregate zeichnen sich besonders durch Funktionalität und ergonomisches Handling aus.

	EP602 D/200	EP602 D/350	EP602 D/500
Antriebsleistung Aggregat	11 kW	11 kW	11 kW
Prüfdruck max.	200 bar	350 bar	500 bar
Fördermenge max.	30 l/min bei 20 bar 30 l/min bei 200 bar	15 l/min bei 20 bar 15 l/min bei 350 bar	10 l/min bei 20 bar 10 l/min bei 500 bar
Gewicht	114 kg	114 kg	119 kg
Abmessungen (LxBxH)	1.265 x 565 x 1.000 mm	1.265 x 565 x 1.000 mm	1.265 x 565 x 1.000 mm