




A - 4780 Schärding
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
 office@hennlich.at
 www.hennlich.at



HENNLICH

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

BIS PE - Isolierschlauch aus LD-PE

Der BIS PE ist ein flexibler Isolierschlauch aus LD-PE. Er ist physiologisch unbedenklich. BIS-PE ist sehr widerstandsfest gegen viele aggressive Medien und er besitzt gute dielektrische Eigenschaften.

Technische Daten

Beschreibung	BIS PE - Isolierschlauch
Material	LD-PE
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemperatur Max.	+75°C
Innendurchmesser von (mm)	2,00
Innendurchmesser bis (mm)	14,00
Reißdehnung	600%
Besonderheit	physiologisch unbedenklich
Shorehärte	45° +/-3° D
Farben	■ ■

TYP	Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Verpackungseinheiten (Meter)
BIS PE			
4,0	4,1 + 0,3	0,5 +- 0,15	Auf Anfrage
5,0	5,1 + 0,3	0,6 +- 0,15	Auf Anfrage
6,0	6,1 + 0,3	0,6 +- 0,15	Auf Anfrage
7,0	7,1 + 0,3	0,7 +- 0,15	Auf Anfrage
8,0	8,1 + 0,3	0,7 +- 0,15	Auf Anfrage
9,0	9,1 + 0,4	0,7 +- 0,15	Auf Anfrage
10	10,1 + 0,4	0,7 +- 0,15	Auf Anfrage
12	12,1 + 0,4	0,8 +- 0,15	Auf Anfrage
14,0	14,1 + 0,4	1,0 +- 0,20	Auf Anfrage

070/J440/001/03.2015