



A - 4780 Schärding
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
 office@hennlich.at
 www.hennlich.at



BIS SI UL - Silikonschlauch mit UL-Zulassung

Der BIS SI UL ist ein hochflexibler Isolierschlauch aus hochwertigem Silikonkautschuk. Er ist durch seine hervorragenden chemischen und physikalischen Eigenschaften für viele Anwendungsbereiche geeignet.

Technische Daten

Beschreibung	BIS SI UL - Silikonschlauch
Material	Silikon
Norm / Spezifikation	UL 224
Einsatztemp. Min.	-50°C
Einsatztemperatur Max.	+200°C
Innendurchmesser von (mm)	0,80
Innendurchmesser bis (mm)	18,00
Brennbarkeit	flammhemmend, schwer entflammbar
Zugfestigkeit	6,9 MPa
Reißdehnung	220%
Durchschlagsfestigkeit	≥20 kV/mm
Zulassung	UL 224 (VW-1), E196690
Farben	■

TYP	INNENDURCHMESSER	WANDSTÄRKE	VERPACKUNGSEINHEITEN
BIS SI UL	(mm)	(mm)	(Meter)
0,50 x 0,40	0,50	0,40	200
0,80 x 0,40	0,80	0,40	200
1,00 x 0,40	1,00	0,40	200
1,50 x 0,40	1,50	0,40	200
2,00 x 0,40	2,00	0,40	200
2,50 x 0,40	2,50	0,40	100
3,00 x 0,40	3,00	0,40	100
3,50 x 0,40	3,50	0,40	100
4,00 x 0,40	4,00	0,40	100
5,00 x 0,60	5,00	0,60	100
6,00 x 0,60	6,00	0,60	50
7,00 x 0,70	7,00	0,70	50
8,00 x 0,70	8,00	0,70	50
9,00 x 0,70	9,00	0,70	50
10,00 x 0,70	10,00	0,70	50
12,00 x 0,80	12,00	0,80	50
14,00 x 1,00	14,00	1,00	50
16,00 x 1,00	16,00	1,00	50

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Auf Wunsch schneiden wir den Silikonschlauch BIS SI UL nach Ihren Vorgaben zu.

