



A - 4780 Schärding
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
 office@hennlich.at
 www.hennlich.at



BHW-CS Silikon-Kaltschrumpfschlauch

BHW-CS Kaltschrumpfschläuche zum elektrischen und mechanischen Schutz

Technische Daten

Beschreibung	BHW-CS
Material	Silikon, kalt-schrumpfend
Schrumpfrate	2:1
Einsatztemp. Min.	-60°C
Einsatztemperatur Max.	+90°C
Innendurchmesser von (mm)	20,00
Innendurchmesser bis (mm)	104,00
Besonderheit	kein Werkzeug erforderlich
Farben	
Kleberbeschichtung	nein

TYP	STANDARDLÄNGE	Ø VOR SCHRUMPUNG MIN. (MM)	Ø NACH SCHRUMPUNG MAX. (MM)	WANDSTÄRKE NACH SCHRUMPUNG NOM. (MM)
BHW-CS 1	300, 450 mm	20,0	8,0	2,00
BHW-CS 3	300, 490 mm	32,0	12,0	2,50
BHW-CS 5	180, 300, 450 mm	35,0	16,0	2,00
BHW-CS 6	180, 250, 350, 450 mm	40,0	18,0	2,00
BHW-CS 7	250, 300, 350, 470 mm	47,0	21,0	2,00
BHW-CS 8	250, 350, 500 mm	53,0	25,0	2,00
BHW-CS 9	350, 420, 500 mm	65,0	26,0	3,00
BHW-CS 10	350, 420, 500 mm	70,0	30,0	3,00
BHW-CS 11	350, 420, 500 mm	80,0	36,0	3,00
BHW-CS 12	420, 500 mm	104,0	42,0	3,00

070/E335/001/03.2015

