




Ölstandsaugen SL-NS / SL-NT

Typ SL-NS mit Bezugspunkt / Typ SL-NT mit Kontrastscheibe

Material: Polyamid inkl. Dichtung aus Papierfaser (auf Wunsch NBR Flachdichtung)

Temperatur: max. +100 °C

Betriebsdruck: max. 1 bar



S = Kontrastscheibe
R = roter Bezugspunkt
G = Flachdichtung

Art.-Nr.	SW [Ch]	Gewinde [F]	D [mm]	d [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]
SLNS/14	17	G 1/4"	20,5	12	8	8,5
SLNT/38	18	G 3/8"	22	12	6,5	12
SLNT/12	24	G 1/2"	28	16	8	12
SLNT/34	30	G 3/4"	36	21	8,5	13,5
SLNT/1	36	G 1"	42	30	9	14
SLNT/114	42	G 1 1/4"	51	32	10	17
SLNT/112	50	G 1 1/2"	58	39	10	21
SLNT/2	64	G 2"	74	48	12	20
SLNS/14.15	17	M 14 x 1,5	20	12	7,5	8
SLNT/16.15	18	M 16 x 1,5	22	12	6,5	12,5
SLNT/18.15	21	M 18 x 1,5	25,5	14	6	12,5
SLNT/20.15	24	M 20 x 1,5	28	16	7,5	12
SLNT/22.15	24	M 22 x 1,5	28	16	7,5	12,5
SLNT/26.15	30	M 26 x 1,5	36	21	8,5	13,5
SLNT/27.15	30	M 27 x 1,5	36	21	8,5	13,5
SLNT/40.15	42	M 40 x 1,5	51	32	10	17