



A - 4780 Schärding  
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0  
 office@hennlich.at  
 www.hennlich.at



**HENNLICH**

Industrietechnik

*...mit dem Beratungsplus!*

## BIS GE PP - Geflechschlauch aus Polypropylen

Dieser Geflechschlauch wird aus selbstverlöschendem und halogenfreien Polypropylen geflochten und garantiert einen optimalen Schutz Ihrer Kabel und Leitungen.

### Technische Daten

Beschreibung	BIS GE PP - Geflechschlauch
Material	PP (Polypropylen), halogenfrei
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemperatur Max.	+105°C
Innendurchmesser von (mm)	1,50
Innendurchmesser bis (mm)	85,00
Brennbarkeit	selbstverlöschend
Farben	■ ■

TYP	Empfohlener Durchmesser Ø	
	min.	max.
BIS GE PP 2/3	1,50 mm	5,0 mm
BIS GE PP 3/4	2,0 mm	7,0 mm
BIS GE PP 6/8	5,0 mm	11,0 mm
BIS GE PP 10/12	7,0 mm	15,0 mm
BIS GE PP 14/16	8,0 mm	18,0 mm
BIS GE PP 16/26	16,0 mm	26,0 mm
BIS GE PP 18/25	18,0 mm	30,0 mm
BIS GE PP 30	24,0 mm	36,0 mm
BIS GE PP 40/45	32,0 mm	47,0 mm
BIS GE PP 50/55	32,0 mm	58,0 mm

Verpackungseinheiten auf Anfrage. Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere Geflechschläuche auch thermisch abgelängt an.

070/J476/001/04.2015

