



# LUFTREINIGER

## EMULSIONS- UND ÖLNEBELABSCHIEDER

### ANGABEN ZUR MASCHINE

MARKE \_\_\_\_\_ MODELL \_\_\_\_\_

TYP Drehmaschine  Fräsmaschine  Bohrmaschine  sonstiges \_\_\_\_\_

KABINE offen  teilweise geschlossen  geschlossen  Doppelkabine

GEHÄUSEVOLUMEN \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup> SAUGÖFFNUNG Ø \_\_\_\_\_ mm

HOCHDRUCKPUMPE VORHANDEN ja  -> \_\_\_\_\_ bar  
nein

BELADUNG manuell  automatisch (z. B. Stangenlader)  sonstiges \_\_\_\_\_

AUSLASTUNG  
Einschichtbetrieb       AUSLASTUNG      8 Stunden   
Zweischichtbetrieb       16 Stunden   
Dreischichtbetrieb       24 Stunden   
sonstiges \_\_\_\_\_

### DATEN ZUR BEARBEITUNGSART

#### SPANMATERIAL

STAHL   
EDELSTAHL   
MESSING / KUPFER   
GUSS   
SONSTIGES \_\_\_\_\_

#### KÜHLSCHMIERSTOFF

NICHT WASSERMISCHBARE ÖLE   
EMULSION   
TROCKENBEARBEITUNG   
SONSTIGES \_\_\_\_\_

#### VERUNREINIGUNGEN

STARKE FLÜSSIGE VERUNREINIGUNG       STARKE RAUCHBILDUNG       SONSTIGES

### AUSFÜHRUNG (Türöffnung für Filtertausch)

LINKS

RECHTS

